



EURO L széria



EURO L27 - 55 KW (35-75 LE)

Leírás









Az EURO L szárzúzó egy professzionális gép a mezőgazdasági és kommunális területek zöld felületeire. Ideális megoldás az elhagyott, nem művelt füves, bokros területek, kukoricaszár és egyéb terménymaradványok zúzására 5 cm anyagvastagságig. A nehéz, nagy teljesítményű munkákhoz a kalapácskések használata javasolt, míg a fűhöz, lágyszárú növényzethez az Y kések. A kaszálék kibocsátása a támasztóhenger mögött történik. A gép 3-pont-függesztése manuálisan eltolható, opcióként hidraulikus vezérlés rendelhető hozzá. A gép 3. pontjának speciális, egyszerűen fordítható kialakítása lehetővé teszi, hogy akár a traktor elejére, akár a hátuljára csatlakoztassuk. A vágótestek dupla spirális, 45°-os elosztásának köszönhetően kevesebb energia, kisebb erőigény szükséges a működtetéséhez, egyenletes munkavégzést eredményez, valamint csökken a csapágyak és a többi alkatrész terhelése.

ALAP FELSZERELTSÉG:

Dupla spirális rotor 45°-os vágótest elosztással, Hajtásház beépített szabadonfutással (540 ford./perc), Kombinált (első és hátsó) függesztés mobil 3. ponttal; I. és II. kat., Manuális oldalirányú mozgatás, Csúszótalpak, Fém védőfülek, Magasság állító hátsó henger, Úszó pozíció

OPCIONÁLIS FELSZERELTSÉG:

Hidraulikus oldalirány mozgatás, Y kések, 1000 ford./perc hajtásház beépített szabadonfutó védelemmel

EURO L	 KW-LE	 cm	 cm	 ford/min	 pc	 pc	 kg	 cm
160	27-35/35-48	162	182	540/*1000	40	20	502	*5
190	34-45/45-60	192	212	540/*1000	48	24	561	*5
230	42-55/55-75	227	247	540/*1000	56	28	651	*5
270	55-73/75-100	272	290	540/*1000	68	34	664	*5

