



## MG széria



### Leírás

Az MG típusú szárazúzó bokrok, fák és más növényi maradványok 18 centiméternél kisebb átmérőjű ágainak aprítására alkalmasak. Elsősorban erdészetekben és mezőgazdasági területeken fás szárú növények aprítására alkalmazzák.

Robusztus tengelye, saját tengely körül 360°-ban elfordulni képes kalapácskései, ellenkései alapvető részei az intenzív munkavégzésre kialakított MG típusú szárazúzóknak. Az MG típusú szárazúzó konstrukciós kialakításából adódóan, felnyitott hátsó ajtaja mellett jól megközelíthető a zúzandó növényzet, így könnyen megvalósítható a gallyak, ágak stb., aprítása. A gép hátsó ajtaja hidraulikus munkahenger segítségével nyitható. Opcióként frontfüggesztéses kivitelben is megvásárolható.

### ALAPFELSZERELTSÉG:

Robusztus és kompakt ház, Kovácsoltvas kalapácskék, amelyek saját tengely körül 360°-ban elfordulnak, Hátsó ajtó hidraulikusan nyitható, Ellenkések, Hajtásház beépített szabadonfutással (540 ford./perc), Állítható magasságú acél csúszótalpak, Mellső lánc védőfüggöny, I. és II. kategóriás erőgépekhez kapcsolódó 3 pont felfüggesztő szerkezet

MG							
	KW-LE	cm	cm	ford/min	db	kg	cm
130	40-65/55-85	130	150	540	20	738	*18
150	55-70/75-100	150	175	540	24	1015	*18
180	65-90/90-120	180	200	540	28	1068	*18
200	80-95/110-130	200	225	540	32	1223	*18
225	90-110/120-150	225	250	540	36	1227	*18

