



MKL széria











Leírás

Az MKL szárzúzó fű, bokrok és egyéb terménymaradványok mulcsozására fejlesztették ki füves zöld felületek, golf pályák és elhagyott területek gondozásához. Leginkább kisebb traktorokhoz, kevésbé intenzív munkára ajánlott. A dönthető karnak (+90°/-65°) köszönhetően hasznos munkagépe a padkák, árkok és egyéb egyenetlen felületek, terepek gondozásának. Használata kalapácskéssel ajánlott. A vágótestek dupla spirális, 45°-os elosztásának köszönhetően kevesebb energia, kisebb erőigény szükséges a működtetéséhez, valamint csökken a tengely csapágyainak és a többi alkatrész terhelése, ezzel növelve az élettartamot.

ALAPFELSZERELTSÉG:

Dupla spirális rotor 45°-os vágótest elosztással, Hajtásház, Ékszíj feszítő, I. és II. kat. három pont felfüggesztés, Hidraulikus vízszintes és függőleges (+90°/-65°) irányú mozgatás, Mechanikus vízszintes és függőleges (szállítási pozíció) rögzítés, Hajtásház beépített szabadonfutással (540 ford./perc), Ékszíjburkolat védelme, Gumi védőlemez a gép hátulján, Csúszótalpak, Fém védőfülek, Magasság állító hátsó henger, Úszó pozíció, Kalapácskések (Opció: Y-kések)

MKL								
	KW-LE	min. kg	cm	cm	ford/min	pc	kg	cm
115	30-45/40-60	1600	116	134	540	16	329	*3
130	30-45/40-60	1600	129	147	540	18	359	*3
150	30-45/40-60	1800	145	163	540	20	384	*3

