



MKM széria



Leírás

Az MKM szárzúzóút menti zöldfelületek, gyümölcsösök fák közti, terjedelmes lombok alatti területek valamint mezőgazdasági területeken terménymaradványok, bokrok mulcsozására tervezték. A dönthető karnak (+90°/-65°) köszönhetően hasznos munkagépe a padkák, árkok és egyéb egyenetlen felületek, terepek gondozásának. Intenzív munkavégzéshez ajánlott. A mechanikus lengéscsillapító biztosítja a gép védelmét, amennyibe az valamilyen akadályba ütközik. Nagyobb területekre a traktor elejére függesztett PROFI vagy EURO mulcsozók együttes használatát javasoljuk. Ezzel a kombinációval akár 5 m-es munkaszélesség is elérhető. A vágótestek dupla spirális, 45°-os elosztásának köszönhetően kevesebb energia, kisebb erőigény szükséges a működtetéséhez, valamint csökken a tengely csapágyainak és a többi alkatrész terhelése, ezzel növelve az élettartamot.

ALAP FELSZERELTSÉG:

Dupla spirális rotor 45°-os vágótest elosztással, Mechanikus lengéscsillapítás, Hajtásház beépített szabadonfutással (540 ford./perc), II. és III. kat. három pont felfüggesztés, Hidraulikus vízszintes és függőleges (+90°/-65) irányú mozgatás, Automatikus hidraulikus függőleges rögzítés, Mechanikus vízszintes (szállítási pozíció) rögzítés, Erősített emelőszerkezet, Erős felfüggesztés, Ékszíjburkolat védelme, Csúszótalpak, Fém védő fülek, Magasság állító hátsó henger, Úszó pozíció, Kalapácskések

OPCIONÁLIS FELSZERELTSÉG:

Cserélhető belső lemezelés

MKM	 KW-KM	 min. kg	 cm	 cm	 ford/min	 pc	 kg	 cm
130	30-40/40-55	1800	132	152	540	16	522	*5
160	38-50/50-70	2200	162	182	540	20	575	*5
190	53-70/70-95	2400	192	212	540	24	693	*5
225	60-80/80-110	2600	227	247	540	28	748	*5
245	65-90/90-120	2800	242	262	540	30	810	*5
245	65-90/90-120	2800	242	262	540	30	810	

