



## MMT széria



MMT szárzúzó 14-30 KW (19-40 LE)

### Leírás









Az MMT szárzúzót kifejezetten kisebb mezőgazdasági területekre: minden zöld felület, gyümölcsösök, szőlők fűnyírásra, valamint terménymaradványok aprítására tervezték. 3 cm anyagvastagságig képes aprítani. A kis súlyának és az alacsony meghajtó erőszükségletének köszönhetően ideális a kisméretű traktorokkal való alkalmazása. A dupla spirálos rotor kevesebb karbantartást, magas hatékonyságot, gyorsabb munkasebességet eredményez.

### ALAP FELSZERELTSÉG:

Dupla spirálos rotor, Hajtásház (540 ford./perc), I. kat. három pont felfüggesztés, Mechanikus oldalra állítási lehetőség (2 pozíció), Csúszótalpak, Fém védőfülek, Gumilemez védelem a kibocsátási oldalon, Magasság állító hátsó henger, Úszó pozíció, Kalapácskések, Bordás ékszíjak; feszesség ellenőrző nyílással

### OPCIONÁLIS FELSZERELTSÉG:

Mellső függesztés, Y kések

MMT	 KW-LE	 cm	 cm	 ford/min	 pc	 pc	 kg	 cm
105	14-20/19-27	102	120	540	28	14	160	*3
115	15-23/20-30	116	134	540	32	16	171	*3
130	23-27/30-37	129	147	540	36	18	183	*3
150	27-30/35-40	145	163	540	40	20	205	*3

