



## PROFI széria



### Leírás








Az PROFÍ típusú professzionális szárazúzó mezőgazdasági és kommunális célú munkavégzésre alkalmasak. Elsősorban a gyepterületek, kaszálók zöldnövényzetének betakarítására, valamint mezőgazdasági hasznosítású területeken, zöld közterületeken, műveletlen területeken, stb. a növényi szármagványok aprítására használhatók.

A szárazúzó konstrukciós kialakítása igen robusztus, ez által alkalmas az intenzív munkavégzésre, valamint az akár 8 cm átmérőjű szármagványok aprítására is. A hatékonyabb munkavégzés céljából a házba ellenkések is beépítésre kerültek, továbbá a levágott anyag gyorsabb átáramoltathatósága érdekében a szárazúzó hátsó ajtóval szerelt.

Nehéz munkafeltételek mellett kalapácskések alkalmazása javasolt. Az PROFÍ típusú szárazúzó alap kivételben hidraulikusan oldalirányba eltolható és hátsó függesztésű. Vevő igények alapján létezik kombinált függesztésű szerkezeti kialakítás is, egy illetve két függesztőkerettel. Az PROFÍ szárazúzónál alapfelszereltség a beépített automata szíjfestítő berendezés. A beépített duplaspirálos kialakítású zúzó tengely, amelyen a vágókések 45°-os elrendezésben találhatók, lényegesen kevesebb energiát igényel, ez által az üzemeltetéshez szükséges traktor-teljesítmény is kisebb, valamint a szárazúzó létfontosságú részegységeinek terhelése is mérsékeltebb.

### ALAPFELSZERELTSÉG:

Duplaspirálos zúzó tengely, 45°-os elrendezésű vágókés, 540 ford/min vagy 1000 ford/min fordulátú szabadonfutó hajtómű, Borítólemez, Automatikus szíjfestítő, Ellenkések, Pótlólagos hűtést biztosító ventilátor, I. és II. kategóriás erőgépekhez kapcsolódó 3 pont felfüggesztő szerkezet, Hidraulikus oldalirányú elmozdítás, Csúszótalpak, Lánc védőfüggöny, Hátsó támasztóhenger magassága állítható, Úszó helyzetbe állíthatóság, Kalapács és Y-kés vágótetek

| PROFI |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|
|       | KW-LE   | cm  | cm  | ford/min  | db  | kg  | cm  |
| 245   | 50-60/65-80   | 245   | 280   | 540/*1000   | 18  | 880   | *8  |
| 270   | 60-75/75-100  | 270   | 304   | 540/*1000   | 20  | 1090  | *8  |
| 300   | 70-100/95-130   | 300   | 334   | 540/*1000   | 22  | 1165  | *8  |

