



Kiváló minőségű, nulla fordulási sugarú fűnyírók



A Hustler nulla fordulási sugarú, magas felhasználói igény szerint tervezet, belépő szintű típusa az új Raptor fűnyíró. Kis méretének és mozgékonyságának köszönhetően az egyik legkedveltebb típus otthoni, kommunális, illetve parkápolási felhasználásra.

- nagy teherbírású megmunkált acél elemek
 - nagy teherbírású acélváz
 - SmoothTrak kormányzás
- szabadalmaztatott automatikus kézifék rendszer
- nagy teherbírású elülső villa, ipari acélgolyós csapágy
 - 18" hajtott kerekek
 - 11"x4" elülső görgő gumik
 - 12 literes üzemanyag tartály
 - 10 km/h maximális sebesség

Műszaki adatok

Motor	Gyártó	Kawasaki
	Típusok	36" : 15 LE- FR541V (91,44 cm)
		42" : 15 LE - FR551V (106,68 cm)
	Lökettérfogat	36" : 603 ccm Kawasaki
		42" : 726 ccm Kawasaki
Hűtés	Légűtéses	
Motor szavatosság	3 év	
Hajtásrendszer	Típus	kettős hidrosztatikus
	Átvitel	HydroGear EZT
	Max. Sebesség	10 km/h
	Kézifék	szabadalmaztatott automatikus
Fűnyíró	Vágási szélesség	91.5 cm, 107 cm
	Vágási magasság	3.8-11.5 cm
	Fűnyíró emelés	kézi
	Mélység	10.5 cm
	Kékek száma	36", 42": 2 db
	Kékek méretei	36": 45.36x6.35x0.52 cm
		42": 52.07x5.72x0.48 cm
	Tengelyek	alumínium, zárt golyóscsapágy és tripla tömítés
Hajtás	elektromos TLT kuplung	
Méretek	Súly	36": 223 kg
		42": 228 kg
	Magasság	99 cm
	Hosszúság	185.5 cm
	Szélesség	36": 95 cm
		42": 113 cm
Gumi szélesség	35": 97.5 cm	
	42": 104.5 cm	
Kialakítás	Keret	8,26x3.81x0.3 cm acél
	Első tengely	megmunkált erősített kivitel, golyós csapágyazás
	Első görgő kerekek	nagy teherbírású acélgörgős csapágyak
	Első görgő villa	megmunkált 1/4" acél
Általános	Ülés	állítható, rugózásos
	Üzemanyag kapac.	12 liter
	Pohártartó	Igen
	Első gumik	11x4
	Hajtott kerekek	36": 18x7-8
42": 18x8.5-8		
Opcionális felszereltség		
Fűgyűjtő, lámpák, kartámasz, flex villa, üzemóra számláló, mulcsoló készlet, kormánymű bővítő készlet, csikozás		