



Kiváló minőségű, nulla fordulási sugarú fűnyírók



SUPER Z HYPERDRIVE

Az új Hustler Super Z HD olyan technológiákkal lett tervezve, mint a HyperDrive rendszer és a VX4 technológia. Ebben a továbbfejlesztett változatban szélesebb gumik, kényelmesebb prémium Grammer ülés és nagy teljesítmény segítik a munkavégzést.

- HyperDrive Hydro rendszer - kiváló minőségű szivattyúkkal és motorokkal
- VX4 technológia
- 26" hajtott kerekek
- szabadalmaztatott automatikus kézifék rendszer
- Grammer felfüggesztésű ergonomikus ülés
- 45 literes üzemanyag tartály
- 26 km/h maximális sebesség

Műszaki adatok

Motor	Gyártó	Kawasaki
	Típusok	60" : 27 LE- FX850 (152.4 cm)
	Lökettérfogat	825 ccm
	Hűtés	Légűtéses
	Motor szavatosság	3 év
Hajtásrendszer	Típus	kettős hidrosztatikus
	Szivattyúk	Danfoss DDC-20
	Kerékmotorok	Parker TF280
	Hidraulikus vezetékek	rozsdamentes acél Parker technológiával
	Max. Sebesség	26 km/h
	Kézifék	szabadalmaztatott automatikus
	Tartályűrtartalom	14 liter
Fűnyíró	Vágási szélesség	Oldalt: 152 cm Hátul: 152 cm
	Vágási magasság	2.5-14 cm
	Fűnyíró emelés	lábbal vezérelhető
	Mélység	14 cm
	Kécek száma	3 db
	Kécek méretei	52.07x7.62x0.64 cm
	Tengelyek	alumínium, zárt golyóscsapágy és tripla tömítés
	Hajtás	elektromos TLT kuplung
Méretek	Súly	800 kg
	Magasság	182 cm
	Hosszúság	138 cm
	Szélesség	168 cm
	Gumi szélesség	145 cm
Kialakítás	Keret	7.62x3.81x0.47 cm acél
	Első görgő kerekek	nagy teherbírású acélgörgős csapágyak
	Első görgő villa	megmunkált 1/2" acél
Általános	Ülés	Grammer prémium minőségű állítható
	Üzemanyag kapac.	45 liter
	Pohártartó	Igen
	Első gumik	13x6.5-6
Hajtott kerekek	26x12-12	
Opcionális felszereltség		
Fűgyűjtők, lámpák, kartámasz, flex villa, félig pneumatikus első gumik, mulcsoló készlet, kormánymű bővítő készlet, csíkozás		