



## UNI széria



UNI szárzúzó 29 - 52 KW (40-70 LE)

### Leírás








Az UNI szárzúzót nagyobb igénybevételt jelentő munkákra tervezték kisebb mezőgazdasági és elhagyott területeken fűnyírásra, termény maradvány, bokrok aprítására. Szerkezete masszív, intenzív használatra tervezve, nagy kalapácsokkal szerelve, 5 cm anyagvastagságig képes aprítani, közép méretű traktorokkal való működtetésre alkalmas. A munkasebesség és a kibocsátott anyag mérete szabályozható a kereten lévő hátsó fedél nyitásával vagy zárásával. A magas minőségű végeredményt, a karbantartási költségek csökkentését, valamint a kisebb erőigényt biztosítja, hogy a vágótestek dupla spirál elrendezésűek a tengelyen.

### ALAP FELSZERELTSÉG:

Dupla spirálos rotor, Hajtásház beépített szabadonfutással (540 ford./perc), I. és II. kat. három pont felfüggesztés, Állítható hátsó fedél, Mechanikus oldalra állítási lehetőség, Csúszótalpak, Fém védőfülek, Magasság állító hátsó henger, Beépített cserélhető ellenkés, Úszó pozíció, Kalapácskések, Bordás ékszíjak; feszesség ellenőrző nyílással

### OPCIONÁLIS FELSZERELTSÉG:

Hidraulikus oldalirányú mozgató, Terelő lemezek, Magasság állító kerekek a hátsó henger helyett, Y kések, 1000 ford/perc hajtásház beépített szabadonfutással

| UNI |  |  |  |  |  |  |  |    |
|-----|---|---|---|--|---|---|---|----|
|     | KW-LE   | cm  | cm  | ford/min   | db  | db  | kg  | cm |
|     | 15529-38/40-50  | 164   | 184   | 540/*1000  | 42  | 14  | 432   | *6 |
|     | 18534-45/45-60  | 186   | 206   | 540/*1000  | 48  | 16  | 464   | *6 |
|     | 20540-52/55-70  | 208   | 228   | 540/*1000  | 54  | 18  | 498   | *6 |

