



Kiváló minőségű, nulla fordulási sugarú fűnyírók



A Hustler márkájú X-One fűnyíró 18 km/h sebességgel, precíz vágószerkezettel az egyik legmegbízhatóbb termék a piacon. A hegesztett acél szerkezet és a gyorsaság kiváló tulajdonságokkal ruhazza fel a terméket. A SmoothTrak kormánykerék rendszernek köszönhetően a fűnyíró nulla fordulási sugárral rendelkezik, amely lehetővé teszi a fűnyíró maximális kihasználhatóságát minden helyzetben. Az X-One kérhető hátul-, illetve oldalkidobós szerkezettel.

- 48" és 54" oldalkidobós szerkezet VX4 technológiával
- 54" hátulkidobós szerkezet
- nagy teherbírású acélváz
- SmoothTrak kormányzás
- szabadalmaztatott automatikus kézifék rendszer
- 39 literes üzemanyag tartályú
- 18 km/h maximális sebesség

Műszaki adatok

Motor	Gyártó	Kawasaki
	Típusok	54" : 22 LE- FS691V (137.16 cm) 54" : 23.5 LE - FS730V (137.16 cm)
	Lökettérfogat	725 ccm
	Hűtés	Légűtés
	Motor szavatosság	3 év
Hajtásrendszer	Típus	kettős hidrosztatikus
	Szivattyúk	12 ccm HydroGearPK szivattyúk hűtőventilátorokkal
	Kerékmotorok	Parker TF0240
	Hidraulikus vezetékek	rozsdamentes acél Parker technológiával
	Max. Sebesség	18 km/h
	Kézifék	szabadalmaztatott automatikus
	Tartályűrtartalom	4.2 liter
Fűnyíró	Vágási szélesség	Oldalt: 138 cm Hátul: 138 cm
	Vágási magasság	2.5-14 cm
	Fűnyíró emelés	lábbal vezérelhető
	Mélység	14 cm
	Kések száma	3 db
	Kések méretei	46.99x5.59x0.51 cm
	Tengelyek	alumínium, zárt golyóscsapágy és tripla tömítés
Méretek	Hajtás	elektromos TLT kuplung
	Súly	549 kg
	Magasság	181 cm
	Hosszúság	206 cm
	Szélesség	150.5 cm
Kialakítás	Gumi szélesség	120 cm
	Keret	7.62x3.81x0.32 cm acél
	Első görgő kerekek	nagy teherbírású acélgörgős csapágyak
	Első görgő villa	megmunkált 1/2" acél
Általános	Ülés	prémium minőségű állítható
	Üzemanyag kapac.	39 liter
	Pohártartó	Igen
	Első gumik	13x6.5-6
	Hajtott kerekek	24x9.5-12
Opcionális felszereltség		
Fűgyújtók, lámpák, kartámasz, flex villa, félig pneumatikus első gumik, mulcsoló készlet, kormánymű bővítő készlet, csíkozás		