



**Kiváló minőségű, nulla fordulási sugarú fűnyírók**





Tel.: 96/364-063

A Hustler Z Diesel egy nagy teljesítményű, 25 LE motorral van felszerelve. A kompakt váz, az alacsony súlypont és a széles kerekek megnövelik a fűnyíró stabilitását. A SmoothTrak kormányzás lehetővé teszi a fűnyíró mobilitását és akár nulla fordulási sugarú kanyarodását.

- VX4 technológia
- nagy teherbírású megmunkált acél elemek
- tiszta, kompakt, szervizbarát kialakítás
- SmoothTrak kormányzás
- szabadalmaztatott automatikus kézifék rendszer
- szabadalmaztatott szíjhajtómű rendszer biztosítja az akár 3x hosszabb élettartamot
- kiváló minőségű vágás, nagy fordulatszámon
- széles nyomtáv, alacsony súlypont
- 19.5 km/h maximális sebesség

## Műszaki adatok

Motor	Gyártó	Shibaura
	Típusok	25LE - Shibaura Tier 4
	Lökettérfogat	1131 ccm
	Hűtés	folyadékhűtéses, mechanikus
	Motor szavatosság	3 év
Hajtásrendszer	Típus	kettős hidrosztatikus
	Szivattyúk	Tandem 21 ccm HydroGear szivattyúk
	Kerékmotorok	Parker TG0335
	Hidraulikus vezetékek	rozsdamentes acél Parker technológiával
	Max. Sebesség	20 km/h
	Kézifék	szabadalmaztatott automatikus
	Tartályűrtartalom	7.5 liter
Fűnyíró	Vágási szélesség	153, 183 cm
	Vágási magasság	2.5-14 cm
	Fűnyíró emelés	lábbal vezérelhető
	Mélység	14 cm
	Kécek száma	3 db
	Kécek méretei	52.07x7.62x0.52 cm
	Tengelyek	alumínium, zárt golyóscsapágy és tripla tömítés
Méretek	Hajtás	elektromos TLT kuplung
	Súly	769 kg, 799 kg
	Magasság	130 cm
	Hosszúság	220 cm, 230 cm
	Szélesség	168 cm, 199 cm
Kialakítás	Gumi szélesség	143 cm
	Keret	7.62x3.81x0.47 cm acél
	Első görgő kerekek	nagy teherbírású acélgörgős csapágyak
	Első görgő villa	megmunkált 1/2" acél
Általános	Ülés	Grammer prémium minőségű állítható
	Üzemanyag kapac.	55 liter
	Pohártartó	Igen
	Első gumik	24x9.5-12
	Hajtott kerekek	24x12-12
<b>Opcionális felszereltség</b>		
Fűgyűjtők, lámpák, kartámasz, flex villa, félig pneumatikus első gumik, mulcsoló készlet, kormánymű bővítő készlet, csíkozás		