

# Technische Daten

Modell	M130X		
<b>Motor</b>			
Typ (Hersteller Kubota)	V6108, Common Rail, Direkteinspritzung		
Anzahl Zylinder / Aufladung	4-Zyl. / 4-Ventil / Turbolader mit Ladeluftkühlung		
Nenndrehzahl	rpm	2200	
Motorleistung nach 97/68/EG	kW (PS)	103 (140)	
Zapfwellenleistung nach OECD	kW (PS)	84 (114)	
Hubraum	cm <sup>3</sup>	6124	
Fassungsvolumen Kraftstofftank	ℓ	190	
Luftfilter	Trocken, Doppelement		
Lichtmaschine	Amp	80	
<b>Getriebe</b>			
Anzahl der Gänge	24 vorwärts / 24 rückwärts (inkl. Kriechganggruppe)		
Höchstgeschwindigkeit	km/h	40	
Hauptschaltgetriebe	8 Lastschaltstufen (mit Automatikfunktion)		
Gruppenschaltung	3 Gruppen, inkl. Kriechganggruppe		
Hydraulische Wendeschaltung	Standard, Hebel an Lenksäule		
Hauptkupplung	Hydraulisch betätigte Lamellenkupplung, ölgekühlt		
Bremssystem	Hydraulisch betätigte Scheibenbremse, ölgekühlt, Allradbremse		
Anhängerbremse, hydraulisch	Standard		
Allradzuschaltung	Elektro-hydraulische Zuschaltung mit Bi-Speed		
Differentialsperre (vorne/hinten)	Hydraulisch betätigt		
<b>Zapfwelle</b>			
Zapfwellenausführung	Unabhängige Zapfwelle, elektro-hydraulische Zuschaltung		
Drehzahl	rpm	540 / 1000	
<b>Hydraulik</b>			
Pumpenleistung (Arbeitshydraulik)	ℓ/min.	77.0	
Heckkraftheber (KAT II)	Schnellfanghaken, Teleskopstabilisatoren		
Kategorie	II		
Regelung	Positionsregelung, Zugkraftregelung (EHR mit Unterlenkererfassung)		
Hubkraft am Unterlenkerende	kg	5800	
Anzahl der Steuerventile	2 Standard (3./4. und Mengenregelventil optional)		
<b>Weitere Ausstattung</b>			
Lenkung	Hydrostatische Servolenkung		
Motorhaube	Einteilig, weit öffnend		
Fahrerplattform / Pedalanordnung	Flache Fahrerplattform, hängende Pedale		
Anzeigeeinstrumente	Elektronisch		
<b>Standardbereifung (vorne/hinten)</b>	420/70R24 / 520/70R38		
<b>Abmessungen und Gewichte</b>			
Gesamtlänge	mm	4400 – 4650	
Gesamthöhe	mm	2725 – 2750	
Gesamtbreite	mm	2125 – 2270	
Radstand	mm	2690	
Spur	Vorn	mm	1660 – 1770
	Hinten	mm	1660 – 1755
Wenderadius (ohne Lenkbremse)	m	5.0	
Traktorgewicht (ohne Ballast)	kg	4360 - 4500	

Der Hersteller behält sich das Recht vor, die technischen Daten ohne Vorankündigung zu ändern.

Der vorliegende Prospekt dient ausschließlich der Beschreibung

Zur vollständigen Information sollte die Bedienungsanleitung gelesen werden.

©2010 Kubota Corporation



**KUBOTA (DEUTSCHLAND) GmbH**

Senefelder Straße 3-5, 63110 Rodgau/Nieder-Roden  
Telefon 06106/873-0 Telefax 06106/873-197 E-mail info@kubota.de

www.kubota.de