



Branson típusválaszték és műszaki adatok



Az adatok tájékoztató jellegűek

Modellek	Sorozat	P fülkével				K fülkével			K fülke nélkül			25 fülkével						25 fülke nélkül				F fülke nélkül		00 fülke nélkül													
		Típus	P115	P105	P95	P85	K78 C	K72 C	K68 C	K78 R	K72 R	K68 R	5825Ch	5825C	5825CX	5025Ch	5025C	5025CX	4125CX	3625CX	5825h	5825R	5025h	5025R	4125h	4125R	3625h	3625R	F42 R	F36 R	3100h	3100	2900h	2900	2500h	2500	2200
Motor LE (kW) @ Névleges ford.	LE (kW)	110(81) @2200	100(74) @2200	90(67) @2200	80(59.6) @2200	74 (54.4) @ 2500	70 (51.5) @ 2500	65 (47.8) @ 2500	74 (54.4) @ 2500	70 (51.5) @ 2500	65 (47.8) @ 2500	55 (40.4) @ 2600	55 (40.4) @ 2600	55 (40.4) @ 2600	47 (35) @ 2600	47 (35) @ 2600	47 (35) @ 2600	40 (29.4) @ 2600	35 (26.1) @ 2600	55 (40.4) @ 2600	55 (40.4) @ 2600	47 (35) @ 2600	47 (35) @ 2600	40 (29.4) @ 2600	40 (29.4) @ 2600	35 (26.1) @ 2600	35 (26.1) @ 2600	40 (29.4) @ 2600	35 (25.7) @ 2600	30 (23.2) @2600	30 (23.2) @2600	28 (20.5) @ 2600	28 (20.5) @ 2600	24 (17.9) @ 2600	24 (17.9) @ 2600	21(15.3) @ 2600	
Hajtásrendszer	LE (kW)	4 kerék meghajtás				4 kerék meghajtás			4 kerék meghajtás			4 kerék meghajtás						4 kerék meghajtás				4 kerék meghajtás		4 kerék meghajtás													
Max.sebesség előre	Km/h@RPM	40 @ 2200				41.7 @ 2500	40.7 @ 2500	37.0 @ 2500	41.7 @ 2500	40.7 @ 2500	37.0 @ 2500	33.2 @ 2850	33.2 @ 2850	33.2 @ 2850	33.1 @ 2850	33.1 @ 2850	33.1 @ 2850	32.4 @ 2850	32.2 @ 2850	33.2 @ 2850	33.2 @ 2850	33.1 @ 2850	33.1 @ 2850	32.4 @ 2850	32.4 @ 2850	32.2 @ 2850	32.2 @ 2850	26 @ 2850	22.5 @ 2850	21.9 @ 2850	21.7 @ 2850	20.9 @ 2850	21.2 @ 2850	20.7 @ 2850	20.8 @ 2850		
Min.sebesség előre	Km/h@RPM	1.5				0.79 @ 2500	0.79 @ 2500	0.76 @ 2500	0.79 @ 2500	0.79 @ 2500	0.76 @ 2500	1.835 @ 2850						1.835 @ 2850				1.3 @ 2850		6.13 @ 2850	1.02 @ 2850	6.13 @ 2850	1.02 @ 2850	6.13 @ 2850	1.02 @ 2850	6.13 @ 2850	1.02 @ 2850	6.13 @ 2850	1.02 @ 2850	6.13 @ 2850	1.02 @ 2850		
Motor	Jellege	Alló 4 hengeres, vízihűtéses, Diesel				4 hengeres, vízihűtéses, Diesel			4 hengeres, vízihűtéses, Diesel			4 hengeres, vízihűtéses, Diesel						3 hengeres, vízihűtéses, Diesel				3 hengeres, vízihűtéses, Diesel		3 hengeres, vízihűtéses, Diesel													
	Model	G2 (DOOSAN)				D3400TC1	D3400TC2	D3400TC3	D3400TC1	D3400TC2	D3400TC3	A2300T2	A2300T2	A2300T2	A2300N2	A2300N2	A2300N2	A1700T1	A1700N2	A2300T2	A2300T2	A2300N2	A2300N2	A1700T1	A1700T1	A1700N2	A1700N2	A1700T1	A1700N2	A1100T2	A1100T1	A1100T1	A1100N2	A1100N2	A100N2		
	Lökettérfogat	3,409				3,409			3,409			2,286						2,286				1,714		1,714													
	Névleges fordulatszám	2,200				2,500			2,500			2,600						2,600				2,600		2,600													
	Szívásrendszer	turbófeltöltő és töltő-levegő hűtő				turbófeltöltő Intercooler			turbófeltöltő Intercooler			turbófeltöltő	turbófeltöltő	turbófeltöltő	szívó	szívó	szívó	turbófeltöltő	szívó	turbófeltöltő	turbófeltöltő	szívó	szívó	turbófeltöltő	turbófeltöltő	szívó	szívó	turbófeltöltő	szívó	turbófeltöltő	turbófeltöltő	turbófeltöltő	szívó	szívó	szívó		
	Égési rendszer	közvetlen befecskendezés				közvetlen befecskendezés			közvetlen befecskendezés			örvénykamrás						örvénykamrás				örvénykamrás		örvénykamrás													
	Izmenyagtartály	120				90			90			35						45				35		45													
	Emissziós besorolás	STAGE V részkeszkürövel				STAGE III B részkeszkürövel			STAGE III B részkeszkürövel			STAGE III B részkeszkürövel						STAGE III A				STAGE III B részkeszkürövel		STAGE III A													
Levegőszűrő	száraz				száraz			száraz			száraz						száraz				száraz		száraz														
Hajtáslánc	Sebességváltó	Szinkronizált irányváltó (Elektro-hidraulikus)				Szinkronizált irányváltó (Elektro-hidraulikus)			Szinkronizált irányváltó (Elektro-hidraulikus)			hidrosztatikus	szinkronizált	hidrosztatikus	szinkronizált	szinkronizált	szinkronizált	szinkronizált	hidrosztatikus	szinkronizált	hidrosztatikus	szinkronizált	szinkronizált	hidrosztatikus	szinkronizált	hidrosztatikus	szinkronizált	szinkronizált	hidrosztatikus	mechanikus	hidrosztatikus	mechanikus	hidrosztatikus	mechanikus	mechanikus		
	Irányváltó	(Elektro-hidraulikus)				(Elektro-hidraulikus)			(Elektro-hidraulikus)			hidrosztatikus	szinkronizált	hidrosztatikus	szinkronizált	szinkronizált	szinkronizált	szinkronizált	hidrosztatikus	mech. irányv.	hidrosztatikus	mech. irányv.	hidrosztatikus	mech. irányv.	hidrosztatikus	mech. irányv.	mech. irányv.	mech. irányv.	N/A								
	Sebességek száma	16 előre / 16 hátra (mászó)				16 előre / 16 hátra (mászó)			16 előre / 16 hátra (mászó)			3 fokozatú	12 előre / 12 hátra	3 fokozatú	12 előre / 12 hátra	12 előre / 12 hátra	12 előre / 12 hátra	12 előre / 12 hátra	12 előre / 12 hátra	3 fokozatú	12 előre / 12 hátra	3 fokozatú	12 előre / 12 hátra	3 fokozatú	12 előre / 12 hátra	12 előre / 12 hátra	12 előre / 12 hátra	12 előre / 12 hátra	kétfokozatú	6 előre / 2 hátra	kétfokozatú	6 előre / 2 hátra	kétfokozatú	6 előre / 2 hátra	6 előre / 2 hátra		
	Meret közbeni váltás	Fő: Igen Csoport: Nem				Fő: Igen Csoport: Nem			Fő: Igen Csoport: Nem			Fő: Igen Csoport: Nem						Fő: Igen Csoport: Nem				Fő: Igen Csoport: Nem		Fő: Igen Csoport: Nem													
	Kuplung	nedves, többtárcsás (első/hátsó tárcsák: 7 / 6 EA)				nedves, többtárcsás (első/hátsó tárcsák: 7 / 6 EA)			nedves, többtárcsás (első/hátsó tárcsák: 7 / 6 EA)			N/A	száraz, egytárcsás	N/A	száraz, egytárcsás	száraz, egytárcsás	száraz, egytárcsás	száraz, egytárcsás	száraz, egytárcsás	száraz, egytárcsás	N/A	száraz, egytárcsás	N/A	száraz, egytárcsás	N/A	száraz, egytárcsás	száraz, egytárcsás	száraz, egytárcsás	száraz, egytárcsás	száraz, egytárcsás	száraz, egytárcsás						
	Fékek	nedves, többtárcsás				nedves, többtárcsás			nedves, többtárcsás			nedves, többtárcsás						nedves, többtárcsás				nedves, többtárcsás		nedves, többtárcsás													
	Hátsó TLT vezérlés	független				független			független			független						független				független		motorhoz kapcsolót													
	TLT	Hátsó TLT: 540 / 750 / 1,000 (CW, 6 bordás tengely) Elő TLT: opcionális				Hátsó TLT: 540 / 750 / 1,000 (CW, 6 bordás tengely) Elő TLT: opcionális			Hátsó TLT: 540 / 750 / 1,000 (CW, 6 bordás tengely) Elő TLT: opcionális			Hátsó TLT: 584 / 1,088 (CW, 6 bordás tengely) Elő TLT: opcionális						Hátsó TLT: 584 / 1,088 (CW, 6 bordás tengely) Elő TLT: opcionális				Hátsó TLT: 560 / 780 (CW, 6 bordás tengely) Elő TLT: opcionális		Hátsó TLT: 540 / 960 (CW, 14 bordás tengely) Középső TLT: 2500 (CW, 14 bordás tengely)													
Hidraulika	Munkahidraulika	53				45			45			42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42
	Szervohidraulika	26				30			30			19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
	Kategória	CAT II				CAT II			CAT II			CAT I						CAT I				CAT I		CAT I													
	Emelőkapacitás a kapcsológömbön	3,300				3,300			3,300			2,243	2,039	2,243	2,243	2,039	2,243	1,500						1,500				1,500		1,500							
	Emelőkapacitás 24" (610mm) a gömb mögött	2,000				2,000			2,000			1,100						1,100				1,100		1,100													
Vezérlés típusa	Helyzet / Erő				Helyzet / Erő			Helyzet / Erő			Helyzet / Erő						Helyzet / Erő				Helyzet / Erő		Helyzet / Erő														
Gyorsítatlakozók	Közép / Hátsó				Középen: 4 (úszó) / Hátsó: 6 (cseppegmentes)			Középen: 4 (úszó) / Hátsó: 6 (cseppegmentes)			Középen: 4 / Hátsó: 4 (cseppegmentes)						Középen: 4 / Hátsó: 4				Középen: 4 / Hátsó: 4		Hátsó: 2 (Középen: 4 / Hátsó: 4)														
Kormányzás	Rendszer	Hidraulikus				Hidraulikus			Hidraulikus			Hidraulikus						Hidraulikus				Hidraulikus		Hidraulikus													
	Elfordulás szöge	35				40			40			52						52				47		45													
	Beállítás	dönthető / teleszkópos				dönthető / teleszkópos			dönthető			3 állású dönthető						3 állású dönthető				N/A		N/A													
Elektromosság	Akkumulátor	12V / 110Ah				12V / 70Ah			12V / 70Ah			12V / 70Ah						12V / 50Ah				12V / 50Ah		12V / 60Ah													
	Szántóföldi (alap)	Elöl	F: 13.6-24	F: 13.6-24	F: 13.6-24	F: 12.4-24	11.2-24	11.2-20	11.2-24	11.2-24	11.2-20	9.5-16	9.5-16	9.5-16	9.5-16	9.5-16	9.5-16	9.5-16	9.5-16	9.5-16	9.5-16	9.5-16	9.5-16	9.5-16	9.5-16	9.5-16	9.5-16	9.5-16	9.5-16	9.5-16	9.5-16	9.5-16	9.5-16	9.5-16	9.5-16		
Kerekek	Gyepkerék	Elöl	R: 18.4-34	R: 16.9-34	R: 16.9-34	R: 16.9-34	16.9-30	14.9-30	16.9-30	16.9-30	14.9-30	13.6-26	13.6-26	13.6-26	13.6-26	13.6-26	13.6-26	13.6-26	13.6-26	13.6-26	13.6-26	13.6-26	13.6-26	13.6-26	13.6-26	13.6-26	13.6-26	13.6-26	13.6-26	13.6-26	13.6-26	13.6-26	13.6-26	13.6-26	13.6-26		
		Hátul																	27 x 8.5-15		23 x 8.50-12																
	Pari kerek	Elöl																	10-16.5		10-16.5						41 x 14.0-20		33 x 12.50-16.5								
		Hátul																	17.5L x 24		17.5L x 24						17.5L x 24		12-16.5								
	Radiál szántóföldi	Elöl																	320/85R24		320/85R24						320/85R24		320/85R24								
		Hátul																	420/85R30		420/85R30						420/85R30		420/85R30								
Méretek	Tengelytáv	2,300				2,200			2,200			1,806						1,806				1,670		1,670													
	Feljes hossz	4,050				4,117 (Frontsúlyal)			4,117 (Frontsúlyal)			3,511 (Frontsúlyal)						3,511 (Frontsúlyal)				3,096 (Frontsúlyal)		3,139 (Frontsúlyal)													
	Feljes szélesség	2,100				1,893			1,893			1,650						1,460				1,300		1,360													
	Feljes magasság	2,770				2,605			2,605			2,500						2,447				2,546		2,300													
	Hasmagasság	505				488			488			399						345				335		390													
	Súly	4,000				2,835			2,755			2,535						2,455				1,968		1,960													
Alapfelszereltség	3 fokozatú klíma berendezés, fűtés, CD-s radio, állítható rugózott ülés, állítható tükrök, biztonsági óv, pohártartó, 12V-os csatlakozó, 12V-os csatlakozó, ablaktörő, hátsó differenciálzár, kézifék, homlokrakodó joystick, munkalámpa, helyzetjelző lámpák, nyitható hátsó ablak, alumínium hűtőradátor, első TLT kiépítési lehetőség.				3 fokozatú klíma berendezés, fűtés, CD-s radio, állítható rugózott ülés, állítható tükrök, biztonsági óv, pohártartó, 12V-os csatlakozó, 12V-os csatlakozó, ablaktörő, hátsó differenciálzár, kézifék, homlokrakodó joystick, munkalámpa, helyzetjelző lámpák, nyitható hátsó ablak, első TLT kiépítési lehetőség, alumínium hűtőradátor.			Állítható, rugózott vezetőülés, hátsó differenciálzár, állítható tükrök, pohártartó, 12V-os csatlakozó, ablaktörő, állítható tükrök, biztonsági óv, homlokrakodó joystick, munkalámpa, helyzetjelző lámpák, TLT kiépítési lehetőség, alumínium hűtőradátor.			4 fokozatú klíma berendezés, fűtés, CD-s radio, állítható rugózott ülés, állítható tükrök, pohártartó, 12V-os csatlakozó, ablaktörő, nyitható hátsó ablak, hátsó differenciálzár, alumínium radátor, kézifék, homlokrakodó joystick, helyzetjelző lámpák, biztonsági óv, TLT kiépítési lehetőség, alumínium hűtőradátor.						Összeszküthető borulásgátló keret, állítható rugózott ülés, hátsó differenciálzár, pohártartó, állítható visszapillantó tükrök, biztonsági óv, alumínium hűtőradátor, munkalámpák, helyzetjelző lámpák, első TLT kiépítési lehetőség, kézifék, homlokrakodó joystick.				Összeszküthető borulásgátló keret, állítható rugózott ülés, hátsó differenciálzár, pohártartó, állítható visszapillantó tükrök, biztonsági óv, alumínium hűtőradátor, munkalámpák, helyzetjelző lámpák, első TLT kiépítési lehetőség, kézifék.		Összeszküthető borulásgátló keret, állítható rugózott ülés, hátsó differenciálzár, állítható visszapillantó tükrök, biztonsági óv, alumínium hűtőradátor, munkalámpák, helyzetjelző lámpák, első TLT kiépítési lehetőség, kézifék.														
	Frontsúly (42kg x 8), Alapsúly (110kg)				Frontsúly (20kg x 6), Alapsúly (70kg)			Frontsúly (20kg x 6), Alapsúly (70kg)			Frontsúly (17kg x 6), Hátsó ablaktörő						Frontsúly (17kg x 6), gyári Easy Cab, nyitott fülke.				Frontsúly (17kg x 6), szerelhető fülke		Frontsúly (20kg x 3), szerelhető fülke vagy nyitott fülke														

