



PERMETEZŐGÉPEK

Termék katalógus 2022



IGJ Járműgyártás

H – Nyúl
www.igj.hu

EOLO GTE10A



Ágyús rendszerű permetezők

Kettős turbina 400 és 500 mm átmérővel

Magas ütésállóságú polietilén tartály (javítható hegesztéssel)

Két sebességű fogaskerekes hajtómű üres állással

Folyamatos keverőrendszer

Kézi vezérlés

Kép	Leírás	Súly	Ventilátor levegő	Ventilátor lev. sebesség	Min. teljesítmény
Függesztett permetező ágyúk	 <p>DTVS-400-közepes hatótáv: 400 literes tartály, 70 liter/perc membrán szivattyú, max. 50 bar, manuális fúvóka vezérlés, kézi állítású ágyú, 20 m max. hatótáv</p>	298 kg	7000 m ³ /h	65 m/s	65 CV
	<p>DTVS-600-közepes hatótáv: 600 literes tartály, 70 liter/perc membrán szivattyú, max. 50 bar, manuális fúvóka vezérlés, kézi állítású ágyú, 18 m max. hatótáv</p>	312 kg			
	 <p>DTVS-400-nagy hatótáv: 400 literes tartály, 96 liter/perc membrán szivattyú, max. 50 bar, manuális vezérlés, hidraulikus állítású ágyú, 40 m max. hatótáv</p>	373 kg	16000 m ³ /h	82 m/s	70 CV
		<p>DTVS-600-nagy hatótáv: 600 literes tartály, 96 liter/perc membrán szivattyú, max. 50 bar, manuális vezérlés, hidraulikus állítású ágyú, 40 m max. hatótáv</p>			
Vontatott permetező ágyúk	 <p>ZEFIR-1000-LR: 1000 literes tartály, 120 liter/perc membrán szivattyú, max. 50 bar, manuális vezérlés, standard vonófej, hidraulikus állítású ágyú, 40 m max. hatótáv</p>	646 kg	16000 m ³ /h	82 m/s	80 CV
	<p>ZEFIR-1500-LR: 1500 literes tartály, 120 liter/perc membrán szivattyú, max. 50 bar, manuális vezérlés, standard vonófej, hidraulikus állítású ágyú, 40 m max. hatótáv</p>	760 kg			
	<p>ZEFIR-2000-LR: 2000 literes tartály, 150 liter/perc membrán szivattyú, max. 50 bar, manuális vezérlés, standard vonófej, hidraulikus állítású ágyú, 40 m max. hatótáv</p>	870 kg			

Tartozékok

Kép	Modell	Leírás	Cikkszám / Kompatibilitás
	Elektromos vezérlés	Elektromos vezérlés, kiválasztható jobb és baloldallal, kijelzővel a traktor kabinban. Magában foglalja az összes mechanikus vezérlésű alkatrész lecseréléséhez szükséges alkatrészt.	Cikkszám: T060102000 Minden modellre
	Szórópisztoly csatlakozó	Szórópisztoly csatlakozó	Cikkszám: T130100040 Minden függeszthető modellre
	96 liter/perc szivattyú	96 liter/perc membrán szivattyú	Cikkszám: CMT6093001200 DTVS-MR modellekre
	Hidraulikus állítás	Hidraulika henger a függőleges állításhoz kettő darab hidraulika csatlakozóval	Cikkszám: T120100061 DTVS-MR ágyús modellekre
	Vonórúd 1. Függőleges magasságállítás	Forgó vonórúd csatlakozó. 6 pozícióba állítható, csavarral rögzíthető. A traktor vonószeméhez csatlakoztatható. Tartalmaz: 1 Knot Homocinetic kardán	Cikkszám: T110014000 Csak a ZEFIR-1000 modellre
			Cikkszám: T11002400 Csak a ZEFIR-1500 és ZEFIR-2000 modellekre
	Vonórúd 2. Nyomkövető	Y rendszerű forgó vonórúd csatlakozó. 6 pozícióba állítható, csavarral rögzíthető. A traktor vonóháromszögéhez csatlakoztatható. Tartalmaz: 1 Knot Homocinetic kardán	Cikkszám: T110013000 Csak a ZEFIR-1000 modellre
			Cikkszám: T110023000 Csak a ZEFIR-1500 és ZEFIR-2000 modellekre

Permetező ágyúk tartozékai

Axiális permetezők

Kettős turbina különböző átmérővel

Magas ütésállóságú polietilén tartály (javítható hegesztéssel)

Két sebességű fogaskerekes hajtómű üres állással

Folyamatos keverőrendszer

Kézi vagy több funkció elektronikus vezérlés

Kép	Leírás	Súly	Ventilátor levegő	Ventilátor lev. sebesség	Min. teljesítmény
	ASM1-200: 200 literes tartály, 62 liter/perc membrán szivattyú, max. 40 bar, 12 dupla fúvóka, manuális vezérlés, Ø610 mm ventilátor	208 kg	31500 m ³ /h	26 m/s	20 CV
	ASM1-400: 400 literes tartály, 62 liter/perc membrán szivattyú, max. 40 bar, 12 dupla fúvóka, manuális vezérlés, Ø610 mm ventilátor	239 kg			
	ASM1-600: 600 literes tartály, 62 liter/perc membrán szivattyú, max. 40 bar, 12 dupla fúvóka, manuális vezérlés, Ø610 mm ventilátor	252 kg			
	ASM1-200-600 Fairing: 200 literes tartály, 62 liter/perc membrán szivattyú, max. 40 bar, 12 dupla fúvóka, manuális vezérlés, Ø610 mm ventilátor	200 kg	31500 m ³ /h	58 m/s	20 CV
	ASM1-400-600 Fairing: 400 literes tartály, 62 liter/perc membrán szivattyú, max. 40 bar, 12 dupla fúvóka, manuális vezérlés, Ø610 mm ventilátor	221 kg			
	ASM1-600-600 Fairing: 600 literes tartály, 62 liter/perc membrán szivattyú, max. 40 bar, 12 dupla fúvóka, manuális vezérlés, Ø610 mm ventilátor	233 kg			
	ASM2-400-750: 400 literes tartály, 62 liter/perc membrán szivattyú, max. 40 bar, 12 dupla fúvóka, manuális vezérlés, Ø750 mm ventilátor	265 kg	45000 m ³ /h	40 m/s	30 CV
	ASM2-600-750: 600 literes tartály, 62 liter/perc membrán szivattyú, max. 40 bar, 12 dupla fúvóka, manuális vezérlés, Ø750 mm ventilátor	278 kg			

Függesztett permetezők

	Kép	Leírás	Súly	Ventilátor levegő	Ventilátor lev. sebesség	Min. teljesítmény
Függesztett permetező		ASM2-400-800: 400 literes tartály, 70 liter/perc membrán szivattyú, max. 50 bar, 12 dupla fűvóka, manuális vezérlés, Ø800 mm ventilátor	340 kg	53000 m ³ /h	41 m/s	60 CV
		ASM2-600-800: 600 literes tartály, 70 liter/perc membrán szivattyú, max. 50 bar, 12 dupla fűvóka, manuális vezérlés, Ø800 mm ventilátor	353 kg			
Vontatott permetező		UNIC-ST-PRO-1000: 1000 literes tartály, 95 liter/perc membrán szivattyú, max. 50 bar, 22 dupla fűvóka és 2 csatorna, manuális vezérlés, Ø915 mm ventilátor, hosszú vonórúd	520 kg	68000 m ³ /h	38 m/s	70 HP
		UNIC-ST-PRO-1500: 1500 literes tartály, 121 liter/perc membrán szivattyú, max. 50 bar, 22 dupla fűvóka és 2 csatorna, manuális vezérlés, Ø915 mm ventilátor, hosszú vonórúd	605 kg			
		UNIC-ST-PRO-2000: 2000 literes tartály, 121 liter/perc membrán szivattyú, max. 50 bar, 22 dupla fűvóka és 2 csatorna, manuális vezérlés, Ø915 mm ventilátor, hosszú vonórúd	752 kg			
		EOLO-STAR-1500: 1500 literes tartály, 166 liter/perc membrán szivattyú, max. 50 bar, 16 dupla fűvóka és 2 csatorna, manuális vezérlés, Ø915 mm ventilátor, hosszú vonórúd	835 kg	99200 m ³ /h	33 m/s	65 HP
		EOLO-STAR-2000: 2000 literes tartály, 166 liter/perc membrán szivattyú, max. 50 bar, 16 dupla fűvóka és 2 csatorna, manuális vezérlés, Ø915 mm ventilátor, hosszú vonórúd	959 kg			
		EOLO-1500 GTX9: 1500 literes tartály, 120 liter/perc membrán szivattyú, max. 50 bar, 38 dupla fűvóka és rozsdamentes acél torony, manuális vezérlés, Ø915 mm ventilátor, hosszú vonórúd	880 kg	105000 m ³ /h	33 m/s	75 HP
		EOLO-2000 GTX9: 2000 literes tartály, 150 liter/perc membrán szivattyú, max. 50 bar, 38 dupla fűvóka és rozsdamentes acél torony, manuális vezérlés, Ø915 mm ventilátor, hosszú vonórúd	1020 kg			
		EOLO-2000 GTE10A: 2000 literes tartály, 185 liter/perc membrán szivattyú, max. 50 bar, 30 dupla fűvóka és 3 csatorna, manuális vezérlés, Ø1000 mm ventilátor, hosszú vonórúd	1144 kg	112000 m ³ /h	42 m/s	85 HP
		EOLO-2000 GTE10: 2000 literes tartály, 185 liter/perc membrán szivattyú, max. 50 bar, 44 dupla fűvóka és 3 csatorna, manuális vezérlés, Ø1000 mm ventilátor, hosszú vonórúd	1150 kg	142000 m ³ /h	39 m/s	80 HP

Tartozékok

Kép	Modell	Leírás	Cikkszám / Kompatibilitás
	Elektromos vezérlés	Elektromos vezérlés, kiválasztható jobb és baloldallal, kijelzővel a traktor kabinban. Magában foglalja az összes mechanikus vezérlésű alkatrész lecseréléséhez szükséges alkatrészt.	Cikkszám: T060102000 Minden modellre
	BRAVO 180 S számítógépes vezérlés	Számítógépes vezérlés, monitorral a traktor kabinjába. Magában foglalja a GPS alapú sebesség meghatározást, valamint 10 különböző lehetséges programot	Cikkszám: T060102003 Minden EOLO modellre
	„V” deflektor	Szabályozható V szórású deflektor 2 fűvókával	Cikkszám: 1250010013 ASM1-600 modellre
		Szabályozható V szórású deflektor 2 fűvókával	Cikkszám: T040000008 ASM2-750 modellre
		Szabályozható V szórású deflektor 4 fűvókával	Cikkszám: 1250010007 ASM2-800 és UNIC-ST-PRO modellre
	Közepesen magas torony	Rozsdamentes acél közepes magasságú torony	Cikkszám: T040000000 ASM2-750 modellre
	Szórópisztoly csatlakozó	Szórópisztoly csatlakozó	Cikkszám: T13010040 Minden függeszthető modellre
	„V” deflektor	Szabályozható V szórású deflektor 6 fűvókával	Cikkszám: T040000005 EOLO-GTE10A modellre
	„W” deflektor	Dupla szabályozható W szórású deflektor 18 fűvókával	Cikkszám: T040000007 EOLO-GTE10 modellre
	Alacsony deflektor	Alacsony deflektor speciálisan a Tall Trees 18-20 mt típusú „Walnuts” plus modell 18 fűvókával	Cikkszám: S006152160000 EOLO-GTE10A modellre
	Vonórúd 2. Nyomkövető	Y rendszerű forgó vonórúd csatlakozó. 6 pozícióba állítható, csavarral rögzíthető. A traktor vonóháromszögéhez csatlakoztatható. Tartalmaz: 1 Knot Homocinetic kardán	Cikkszám: T110023000 Vontatott permetezőkhöz

Permetező ágycuk tartozékai



Vontatott keskeny permetezők

Kettős turbina különböző átmérővel

Magas ütésállóságú polietilén tartály (javítható hegesztéssel)

Két sebességes fogaskerekes hajtómű üres állással




Folyamatos keverőrendszer

Kézi vagy több funkció elektronikus vezérlés

Kép	Leírás	Súly	Ventilátor levegő	Ventilátor lev. sebesség	Min. teljesítmény
	UNIC-E-800- Ø610: 800 literes tartály, 96 liter/perc membrán szivattyú, max. 50 bar, 12 dupla fűvóka, manuális vezérlés, Ø610 mm ventilátor, hosszú vonórúd	438 kg	31400 m ³ /h	26 m/s	25 HP
	UNIC-E-1000- Ø610: 1000 literes tartály, 96 liter/perc membrán szivattyú, max. 50 bar, 12 dupla fűvóka, manuális vezérlés, Ø610 mm ventilátor, hosszú vonórúd	448 kg			
	UNIC-E-800- Ø610 Fairing: 800 literes tartály, 96 liter/perc membrán szivattyú, max. 50 bar, 14 dupla fűvóka, manuális vezérlés, Ø610 mm ventilátor, hosszú vonórúd	488 kg	31400 m ³ /h	27 m/s	25 HP
	UNIC-E-1000- Ø610 Fairing: 1000 literes tartály, 96 liter/perc membrán szivattyú, max. 50 bar, 14 dupla fűvóka, manuális vezérlés, Ø610 mm ventilátor, hosszú vonórúd	499 kg			
	UNIC-E-1000- Ø750: 800 literes tartály, 96 liter/perc membrán szivattyú, max. 50 bar, 14 dupla fűvóka, manuális vezérlés, Ø750 mm ventilátor, hosszú vonórúd	463 kg	45000 m ³ /h	40 m/s	35 HP
	UNIC-E-1000- Ø750: 1000 literes tartály, 96 liter/perc membrán szivattyú, max. 50 bar, 14 dupla fűvóka, manuális vezérlés, Ø750 mm ventilátor, hosszú vonórúd	473 kg			
	UNIC-E-800- Ø820: 800 literes tartály, 96 liter/perc membrán szivattyú, max. 50 bar, 14 dupla fűvóka, manuális vezérlés, Ø820 mm ventilátor, hosszú vonórúd	468 kg	53500 m ³ /h	42 m/s	60 HP
	UNIC-E-1000- Ø820: 1000 literes tartály, 96 liter/perc membrán szivattyú, max. 50 bar, 14 dupla fűvóka, manuális vezérlés, Ø820mm ventilátor, hosszú vonórúd	477 kg			

Vontatott keskeny permetezők

Tartozékok

Kép	Modell	Leírás	Cikkszám / Kompatibilitás
	Elektromos vezérlés	Elektromos vezérlés, kiválasztható jobb és baloldallal, kijelzővel a traktor kabinban. Magában foglalja az összes mechanikus vezérlésű alkatrész lecseréléséhez szükséges alkatrészt.	Cikkszám: T060102000 Minden modellre
	120 liter/perc szivattyú	120 liter/perc membrán szivattyú	Cikkszám: CMT6095001900 Minden modellre
	„V” deflektor	Szabályozható V szórású deflektor 2 fűvókával	Cikkszám: 1250010013 600 mm-es ventilátorra
		Szabályozható V szórású deflektor 2 fűvókával	Cikkszám: T040000008 700 mm-es ventilátorra
		Szabályozható V szórású deflektor 4 fűvókával	Cikkszám: 1250010007 800 mm-es ventilátorra
	Közepesen magas torony	Rozsdamentes acél közepes magasságú torony	Cikkszám: T040000000 750 mm-es ventilátorra

Permetező ágyúk tartozékai

Szőlészeti karos permetezők

Kettős turbina

Magas ütésállóságú polietilén tartály (javítható hegesztéssel)







Két sebességű fogaskerekes hajtómű üres állással

Folyamatos keverőrendszer








Kézi vagy több funkció elektronikus vezérlés

	Kép	Leírás	Sor szélesség	Ventilátor levegő	Kezelt sorok	Min. teljesítmény
Zefir 8 kimenet		ZEFIR-1000-8 kimenet: 1000 literes tartály, 120 liter/perc membrán szivattyú, max. 50 bar, elektromos vezérlés, villás kapcsoló, szőlősorokhoz 8 kimenettel	1,7-3,7 m	16000 m ³ /h	4 oldal	75 CV
		ZEFIR-1500-8 kimenet: 1500 literes tartály, 120 liter/perc membrán szivattyú, max. 50 bar, elektromos vezérlés, villás kapcsoló, szőlősorokhoz 8 kimenettel				
		ZEFIR-2000-8 kimenet: 2000 literes tartály, 150 liter/perc membrán szivattyú, max. 50 bar, elektromos vezérlés, villás kapcsoló, szőlősorokhoz 8 kimenettel				
Zefir 8 oldalsó kimenet		ZEFIR-1000-8 oldalsó kimenet: 1000 literes tartály, 120 liter/perc membrán szivattyú, max. 50 bar, elektromos vezérlés, villás kapcsoló, szőlősorokhoz 8 kimenettel	1,7-3,2 m	16000 m ³ /h	2 teljes	75 CV
		ZEFIR-1500-8 oldalsó kimenet: 1500 literes tartály, 120 liter/perc membrán szivattyú, max. 50 bar, elektromos vezérlés, villás kapcsoló, szőlősorokhoz 8 kimenettel				
		ZEFIR-2000-8 oldalsó kimenet: 2000 literes tartály, 150 liter/perc membrán szivattyú, max. 50 bar, elektromos vezérlés, villás kapcsoló, szőlősorokhoz 8 kimenettel				
Zefir provence készlet		ZEFIR-1000-Provence kit: 1000 literes tartály, 120 liter/perc membrán szivattyú, max. 50 bar, elektromos vezérlés, villás kapcsoló, szőlősorokhoz 8 kimenettel	1,7-3,7 m	16000 m ³ /h	2 teljes és 2 oldal	75 CV
		ZEFIR-1500- Provence kit: 1500 literes tartály, 120 liter/perc membrán szivattyú, max. 50 bar, elektromos vezérlés, villás kapcsoló, szőlősorokhoz 8 kimenettel				
		ZEFIR-2000- Provence kit: 2000 literes tartály, 150 liter/perc membrán szivattyú, max. 50 bar, elektromos vezérlés, villás kapcsoló, szőlősorokhoz 8 kimenettel				

Kép	Leírás	Sor szélesség	Ventilátor levegő	Kezelt sorok	Min. teljesítmény
	ZEFIR-1000-Penedes kit: 1000 literes tartály, 120 liter/perc membrán szivattyú, max. 50 bar, elektromos vezérlés, villás kapcsoló, szőlősorokhoz 8 kimenettel	1,7-3,7 m	16000 m ³ /h	2 teljes	75 CV
	ZEFIR-1500-Penedes kit: 1500 literes tartály, 120 liter/perc membrán szivattyú, max. 50 bar, elektromos vezérlés, villás kapcsoló, szőlősorokhoz 8 kimenettel				
	ZEFIR-2000-Penedes kit: 2000 literes tartály, 150 liter/perc membrán szivattyú, max. 50 bar, elektromos vezérlés, villás kapcsoló, szőlősorokhoz 8 kimenettel				
	ZEFIR-1000-4 oszlopos: 1000 literes tartály, 120 liter/perc membrán szivattyú, max. 50 bar, elektromos vezérlés, villás kapcsoló, szőlősorokhoz 4 oszloppal	1,7-3,2 m	20000 m ³ /h	2 teljes	75 CV
	ZEFIR-1500-4 oszlopos: 1500 literes tartály, 120 liter/perc membrán szivattyú, max. 50 bar, elektromos vezérlés, villás kapcsoló, szőlősorokhoz 4 oszloppal				
	ZEFIR-2000-4 oszlopos: 2000 literes tartály, 150 liter/perc membrán szivattyú, max. 50 bar, elektromos vezérlés, villás kapcsoló, szőlősorokhoz 4 oszloppal				
	ZEFIR-1000-6 oszlopos: 1000 literes tartály, 120 liter/perc membrán szivattyú, max. 50 bar, elektromos vezérlés, villás kapcsoló, szőlősorokhoz 6 oszloppal	1,6-3 m	20000 m ³ /h	2 teljes és 2 oldal	75 HP
	ZEFIR-1500- 6 oszlopos: 1500 literes tartály, 120 liter/perc membrán szivattyú, max. 50 bar, elektromos vezérlés, villás kapcsoló, szőlősorokhoz 6 oszloppal				
	ZEFIR-2000- 6 oszlopos: 2000 literes tartály, 150 liter/perc membrán szivattyú, max. 50 bar, elektromos vezérlés, villás kapcsoló, szőlősorokhoz 6 oszloppal				

Kép	Leírás	Sor szélesség	Ventilátor levegő	Kezelt sorok	Min. teljesítmény
	DUO PLUS-1000-Provence kit: 1000 literes tartály, 120 liter/perc membrán szivattyú, max. 50 bar, elektromos vezérlés, villás kapcsoló, szőlősorokhoz 10 kimenettel	1,7-3,7 m	16000 m ³ /h	2 teljes és 2 oldal	65 CV
	DUO PLUS-1000-Penedes kit: 1000 literes tartály, 120 liter/perc membrán szivattyú, max. 50 bar, elektromos vezérlés, villás kapcsoló, szőlősorokhoz 10 kimenettel	1,7-3,2 m		2 teljes	
	GALIA-2000-4 kimenet: 2000 literes tartály, 120 liter/perc membrán szivattyú, max. 50 bar, elektromos vezérlés, „Y” vonórúd, szőlősorokhoz 6 kimenettel	1,7-3,2 m	20000 m ³ /h	2 teljes	75 CV
	GALIA-2000-6 kimenet: 2000 literes tartály, 150 liter/perc membrán szivattyú, max. 50 bar, elektromos vezérlés, „Y” vonórúd, szőlősorokhoz 6 kimenettel	1,7-3 m		2 teljes és 2 oldal	
 	UNIC-1000-Bergerac: 1000 literes tartály, 120 liter/perc membrán szivattyú, max. 50 bar, elektromos vezérlés, villás kapcsoló, Ø 900 mm-es ventilátor és hidraulikus torony 38 fűvókával	1,7-3,5 m	81000 m ³ /h	4 oldal	70 CV
	UNIC-1500-Bergerac: 1500 literes tartály, 120 liter/perc membrán szivattyú, max. 50 bar, elektromos vezérlés, villás kapcsoló, Ø 900 mm-es ventilátor és hidraulikus torony 38 fűvókával				
	UNIC-2000-Bergerac: 2000 literes tartály, 150 liter/perc membrán szivattyú, max. 50 bar, elektromos vezérlés, villás kapcsoló, Ø 900 mm-es ventilátor és hidraulikus torony 38 fűvókával				

Tartozékok


Kép	Modell	Leírás	Cikkszám / Kompatibilitás
	Elektromos vezérlés készlet 2	Elektromos vezérlés, kiválasztható jobb és baloldallal, kijelzővel a traktor kabinban. Gyárilag szerelt.	Cikkszám: T060102001 Minden modellre
	Számítógépes vezérlés készlet 2S	Elektromos vezérlés, kiválasztható 2 szektor, állítható nyomás a traktor fülkéjéből, automatikus permetező rendszer GPS-el. Gyárilag szerelt.	Cikkszám: T060102003 Minden modellre
	Számítógépes vezérlés készlet 4S	Elektromos vezérlés, kiválasztható 4 szektor, állítható nyomás a traktor fülkéjéből, automatikus permetező rendszer GPS-el. Gyárilag szerelt.	Cikkszám: T060104001 Minden modellre
	Vegyszer betöltő	Vegyszer betöltő szűrővel a főtartály töltőnyílásában. Gyárilag beépített.	Cikkszám: T130100011 Minden modellre
	Vonórúd 1. Függőleges magasságállítás	Forgó vonórúd csatlakozó. 6 pozícióba állítható, csavarral rögzíthető. A traktor vonószeméhez csatlakoztatható. Tartalmaz: 1 Knot Homocinetic kardán (3,1 és 3,8 m között)	Cikkszám: T110014000 ZEFIR-1000 modellhez
			Cikkszám: T11002400 ZEFIR-1500 és ZEFIR-2000
	Vonórúd 2. Nyomkövető	Y rendszerű forgó vonórúd csatlakozó. 6 pozícióba állítható, csavarral rögzíthető. A traktor vonóháromszögéhez csatlakoztatható. Tartalmaz: 1 Knot Homocinetic kardán (3,1 és 3,8 m között)	Cikkszám: T110013000 ZEFIR-1000 modellhez
			Cikkszám: T110023000 ZEFIR-1500 és ZEFIR-2000
	Kardán	1 Knot Homocinetic kardán	Cikkszám: B007R081CEWR7007 Minden standard vonórudas modellhez

Permetező ágynak tartozékai

Szántóföldi permetezők SGA

Magas ütésállóságú polietilén tartály (javítható hegesztéssel)

Két sebességes fogaskerekes hajtómű üres állással


Kép	Leírás	Listaár
	<p style="text-align: center;">SGA BP-60K/400 L: 400 literes tartály, 75 liter/perc membrán szivattyú, max. 20 bar, 12 m keret, kézi, 3 szakaszos</p>	3 861 €
	<p style="text-align: center;">SGA BP-60K/600 L: 600 literes tartály, 75 liter/perc membrán szivattyú, max. 20 bar, 12 m keret, kézi, 3 szakaszos</p>	3995 €
	<p style="text-align: center;">SGA BP-105K/1000 L: 1000 literes tartály, 105 liter/perc membrán szivattyú, max. 20 bar, 14 m keret, elektromos nyitás-zárás, 3 szakaszos</p>	5678 €



Szántóföldi permetezők HS1

Magas ütésállóságú polietilén tartály (javítható hegesztéssel)

Stabil, könnyű váz keret

Kép	Leírás	Listaár
	<p>HS1 1300 L: 1300 literes tartály, 150 liter/perc membrán szivattyú, 18 m keret, 3 revolver fűvóka, 7 szakaszos, hidraulikus nyitás-zárás, 1 m emelés, elektromos zárás, nyomásállítás, 2 utas</p>	20 918 €
	<p>HS1 1800 L: 1800 literes tartály, 150 liter/perc membrán szivattyú, 21 m keret, 3 revolver fűvóka, 7 szakaszos, hidraulikus nyitás-zárás, 1 m emelés, vezérlés BRAVO 180 S 7 utas</p>	24279 €
	<p>HS1 1800 L: 1800 literes tartály, 170 liter/perc membrán szivattyú, 21 m keret, 3 revolver fűvóka, terepkiegyenlítővel, 7 szakaszos, joystick hidraulika vezérlés, 1 m emelés, BRAVO 400 S vezérlés, GPS, 9 utas</p>	26 661 €






IGJ Járműgyártás

IG+JM Kft.

1083. Budapest, Práter u. 59. Adószám: 14617654-2-42.

96/364-063

info@igj.hu www.igj.hu



Gyártó üzem:

9082 Nyúl, Incsó u. 11/a.



TEYME gyári programmal személyre szóló árajánlatot készítünk!

E-mail: info@igj.hu www.igj.hu

Tel: 30/716-1319,30/163-9646,20/226-0546

CAÑÓN DE LARGO ALCANCE



GALIA II



UNIC BERGERAC

